

S-Resistent

5 l | 62514102

Polish

Slitstark golvpolysh till hårda golvmaterial i miljöer med extra hårt slitage. Ger en sidenmatt yta med hög slitstyrka och hög kemikalieresistens.

Användning

För ytbehandling och underhåll av hårda golvmaterial i miljöer med extra hårt slitage där torra, fuktiga eller våta städmetoder används. Polishborttagning sker med S-Stripper.

Metod

Före behandling rengör golvet noga. Avlägsna all gammal polish med polishborttagningsmedel, S-Stripper. Skölj och låt golvet torka. Linoleumgolvs grundbehandlas först med S-Base på rent golvs. Övriga golvs med S-Primer. Stryk sedan 2-3 tunna skikt S-Resistent. Använd utstrykare eller mopp. Ytterligare skikt ger ökad glans och högre slitstyrka. Låt polishen torka väl, minst 30 minuter mellan strykningarna.

Underhåll: Torr-moppning med engångsmopp alt. textilmopp.

Fukt-moppning alt. kombimaskin. Använd S-Wax Hard, S-Clean Shine eller Proffs Combi.

Dosering

Koncentrat: 1 liter räcker till 50 kvm.



Extremt slitstark

Sidenmatt yta

Enkel att lägga



Allmänt

Artikelnummer	62514102
Förpackning	
Varumärke	Nordex
Ursprungsland	Sverige

Teknisk data

Färg	Vit
pH-värde	8,2 /
Densitet	1036
Hållbarhet	Minst hållbar i 30 månader.

Leveransinformation

EAN13	7319515141027
Enhet/kart	3
Enhet/pall	108
Nettovikt	5800 g

Farligt gods

För mer information om produkten eller om vårt övriga sortiment, kontakta Nordexia på tel +46 8 31 62 31 eller besök <https://nordexia.com>
2024-09-13