

# Durovac

## Robust grovarbetare

Med Durovac torrdammsugare får du en universellt användbar, högpresterande rengöringsmaskin som du kan lita på fullt ut. Utan att den ger ifrån sig högt ljud. Den innovativa "Defined Air Pressure"-tekniken, DAP, kombinerar hög sugprestanda med lägsta möjliga bullernivå. Sugkraften understöds av det stora förfiltret som luften kan passera fritt igenom.



### Konstruerad för att hålla länge: robust byggd och ergonomisk

Plastkåpens tjocka väggar skyddar de inre delarna av Durovac torrdammsugare på ett effektivt sätt. Vid arbetsupphåll eller vid arbetets slut placeras sugsetet enkelt i hållaren på maskinen. När maskinen flyttas kan röret placeras i bärhandtaget.



### Lättskött och problemfri: alltid en pålitlig hjälpreda

Durovac torrdammsugare kräver praktiskt taget inget underhåll. Filterbyte och rengöring är snabbt avklarade. Lika lätt är det att byta nätkabel; inga verktyg behövs.



### Stort förfilter: fri passage för ren luft

3 200 cm<sup>2</sup> filteryta stoppar upp dammet men inte luften. Förfiltret (klass M) skärmar av motorn från dammet och höjer motorns livslängd. Utblåsluften virvlar inte upp dammet eftersom luften leds undan från dammsugaren på sådant sätt att luften strömmar ut uppåt i lokalen.



### "Defined Air Pressure": kontrollerad styrning av luftströmmen

Med "Defined Air Pressure"-tekniken, DAP, som baserar sig på fysikaliska studier och är avsedd för styrning av strömning och lufttryck, har Wetrok löst konflikten mellan sugkraft och bulleremission på ett suveränt sätt. Den strömningsoptimerade sugslangen och den med 35 mm generöst tilltagna rördiametern ökar sugkraften rejält.

# Durovac: stark i givande och i tagande

- DAP "Defined Air Pressure": smart strömningsteknik
- Stort förfilter 3200 cm<sup>2</sup>: perfekt filtrering och hög luftgenomströmning
- Konstruerad för lång livslängd: robust, stöttålig
- Fyra hjul och oval form: tipsäker och enkel att manövrera i alla situationer
- Förvaring av tillbehör: snabbt byte av sugmunstycke
- Uppfyller EU-direktivet om ekodesign 666/2017 som gäller från och med september 2017.

|                           | Durovac 6 | Durovac 11 |
|---------------------------|-----------|------------|
| <b>Artikelnummer</b>      | 40701     | 40731      |
| <b>Grundutrustning</b>    |           |            |
| Kombimunstycke Basic      | •         | •          |
| Rullmunstycke 30          | •         | •          |
| Handrör M/D 2 x 50 cm     | •         | •          |
| Sugslang M/D kpl.         | •         | •          |
| Förfilter Monovac/Durovac | •         | •          |
| Dampåse Monovac/Durovac   | •         | •          |
| <b>Tekniska data</b>      |           |            |
| Nettovolym                | 6 l       | 11 l       |
| Vikt                      | 6,1 kg    | 6,5 kg     |
| Total höjd                | 38 cm     | 48 cm      |
| Total längd               |           | 40 cm      |
| Total bredd               |           | 32 cm      |
| Vakuum                    |           | 241 mbar   |
| Lufflöde                  |           | 45,7 l/s   |
| Effekt, sugturbin         |           | 900 W      |
| Ljudeffektnivå            |           | 70 dB(A)   |
| Ljudtrycksnivå            |           | 58 dB(A)   |
| Nominell spänning         |           | 230 V      |
| Frekvens                  |           | 50/60 Hz   |
| Nätkabellängd             |           | 10 m       |

## Rör och slangar

|       |                        |       |
|-------|------------------------|-------|
| 41636 | Handrör M/D 50 cm      | 1 st. |
| 41637 | Teleskoprör M/D        | 1 st. |
| 41640 | Sugslang M/D kpl.      | 1 st. |
| 41642 | Antistatslang M/D kpl. | 1 st. |

## Munstycken

|       |                        |       |
|-------|------------------------|-------|
| 41600 | Kombimunstycke 30      | 1 st. |
| 41602 | Kombimunstycke Basic   | 1 st. |
| 41604 | Rullmunstycke 30       | 1 st. |
| 41605 | Rullmunstycke 36       | 1 st. |
| 41612 | Turbomunstycke M/D     | 1 st. |
| 41616 | Fogmunstycke M/D       | 1 st. |
| 41617 | Textilmunstycke M/D    | 1 st. |
| 41618 | Borstmunstycke M/D     | 1 st. |
| 41619 | Elementmunstycke M/D   | 1 st. |
| 41620 | Universalmunstycke M/D | 1 st. |
| 41625 | Munstyckset 35         | 1 st. |

## Kopplingsstycken

|       |                    |       |
|-------|--------------------|-------|
| 41630 | Kopplingsdel 35/37 | 1 st. |
| 41631 | Kopplingsdel 37/35 | 1 st. |
| 41633 | Kopplingsdel 35/32 | 1 st. |

## Dampåsar

|       |                                      |        |
|-------|--------------------------------------|--------|
| 42613 | Dampåse Monovac/Durovac 6 liter      | 10 st. |
| 42614 | Papperspåse Monovac/Durovac 6 liter  | 10 st. |
| 42633 | Dampåse Monovac/Durovac 11 liter     | 10 st. |
| 42634 | Papperspåse Monovac/Durovac 11 liter | 10 st. |

## Filter

|       |                                     |       |
|-------|-------------------------------------|-------|
| 42083 | Förfilter Monovac/Durovac           | 1 st. |
| 42084 | Tvättbart förfilter Monovac/Durovac | 1 st. |

## Tillbehör

|       |           |        |
|-------|-----------|--------|
| 42031 | Doftkolor | 10 st. |
|-------|-----------|--------|

[www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)

**Wetrok AG** Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

**Wetrok Austria GmbH** Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

**Wetrok GmbH** Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

**Wetrok Polska S.A.** ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

**Wetrok AB** Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

