

## PGG 6/1

Med en märkeffekt på 5 kW imponerar den bensindrivna synkrongeneratoren PGG 6/1 med upp till 10 timmars oberoende strömförsörjning i många användningsområden i kommersiella och offentliga miljöer.



V  
Stage V



### Beställningsnummer

1.042-208.0

- Praktisk elstartfunktion med nyckelbrytare
- Vikbart körhandtag och punkterings säkra däck
- Robust skyddsram

### Tekniska data

EAN-kod		4054278547930
Nätspänning	Ph / V	1 / 230
Ljudtrycksnivå	dB(A)	75
Nominella prestanda	kW	5
Ström	kW	5,5
Drivning		Bensin
Cylindervolym	cm <sup>3</sup>	390
Motoreffekt	kW / hk	8,5 / 11,6
Bränsleförbrukning	l/h	3,8
Tankvolym	l	25
Drifttid vid 50 % effekt	h	10
Drifttid vid 100 % effekt	h	6,5
Vikt inkl. förpackning	kg	92,4
Vikt utan tillbehör	kg	84,7
Mått (L x B x H)	mm	743 x 713 x 670

### Utrustning

Driftlägesdisplay	■
DC-uteffekt (12 V)	■
Säkerhetsklass IP 23	■
Skydd för överbelastning och låg oljenivå	■
Bränslemätare	■
Automatisk spänningsreglering (AVR)	■
■ ingår i standardutrustningen	



## Enastående användarvänlighet

- Hög mobilitet tack vare det vikbara körhandtaget och punkteringssäkra däck.
- Elstart för snabb och bekväm start av bensenmotorn



## Optimal driftsäkerhet och säkerhet

- Automatisk spänningsregulator (AVR) för drift av känslig elektronisk utrustning.
- Automatisk spänningsregulator (AVR) för drift av känslig elektronisk utrustning.



## Mycket kraftfull

- Kraftfull bensenmotor ger minst 6,5 timmars arbete per tank.