

# Bona Cleaner

## Tekniskt datablad

Bona Cleaner är en koncentrerad, pH-neutralt rengöringsmedel specifikt utvecklad för rengöring av lackerade och hårdvaxoljade trägolv och korkgolv. Bona Cleaner är lämplig för daglig rengöring med mopp alternativt tillsammans med en kombi skurmaskin.

- För lackerade och hårdvaxoljade trä- och korkgolv
- Effektiv, låg-skummande formulering
- Lämnar inga restprodukter
- För dagligt underhåll och djuprengöring

### Tekniska data

pH-värde, brukslösning:	ca 7
Spädning:	Normal rengöring: 1 dl koncentrat till 10 liter vatten. Djupare rengöring: 2 dl koncentrat till 10 liter vatten.
Säkerhet:	Se separat säkerhetsdatablad
Hållbarhet:	2 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning
Lagring/transport:	Lagras och transporteras frostfritt
Förpackning:	3 x 5 liter 10 x 1 liter

### Förberedelser

Dammsug och ta bort all lös smuts. Späd ut produkten enligt rekommendation. Produkten rekommenderas både för manuell och maskinell rengöring. Produkten kan användas tillsammans med Bona Power Scrubber. Vid användning med andra skurmaskiner kontrollera maskinleverantörens anvisning.

### Applisering

Fyll på din skurmaskin eller lägg ut utsädd produkt på golvet. Rengör golvet antingen med en skurmaskin eller med en mopp. Notera att för mycket vatten kan skada ditt trägolv. Använd alltid så lite vatten som möjligt för att rengöra ditt trägolv. Se upp med alla typer av springor så att vatten inte rinner ner i dessa. Vid manuell rengöring måste vattnet bytas med jämna mellanrum för att bibehålla en bra rengöring för ett rent golv.

#### Rekommendationer för kombi-skurmaskiner:

1. Fyll alltid tanken med vatten innan användning.
2. Kör maskinen alltid längs med och aldrig tvärs över parkettbrädorna.
3. Vatten åtgången bör aldrig överstiga 1lit/100m<sup>2</sup>. Testa genom att tillsätta 10 liter vatten till tanken och kontrollera hur mycket vätska som återstår efter 100m<sup>2</sup>. 9 liter skall vara kvar i tanken.
4. Allt vatten skall sugas upp se till att det inte bildas pölar när maskinen svänger.
5. Vid spridning av vatten med maskinen skall vattnet sugas upp inom 3 minuter.
6. Håll gummiskrapan ren och i god kondition, byta ut dessa med jämna mellanrum när maskinen lämnar pölar eller för mycket vatten.
7. Använd inte för aggressiva skurblock då dessa kan repa och slita ner golvytan. Mildare skurblock = mindre slitage.

Rengöring  
& underhåll



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Cleaner

## Tekniskt datablad

Rengöring  
& underhåll



### Observera

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackningen och tillhörande säkerhetsdatablad innan produkten används.