

# Bona Freshen up

## Tekniskt datablad

Freshen Up är en vattenburen underhållsprodukt färdig att användas. Freshen Up är speciellt framtagen för underhåll av lackerade och fabrikslackerade trä- och parkettgolv i hem- och offentlig miljö. Freshen Up ger en repad och nedmattad lackyta en ny finish och ett bra skydd. Klack- och friktionsmärken går lätt att ta bort.

I motsats till polishbehandlade eller vaxbehandlade golv, kan golv behandlade med Freshen Up efter en mellanslipning överlackeras.

- Återskapar ytan.
- Innehåller inte vax.
- Behöver inte poleras.
- Godkänd enligt DIN 18 032:2 avseende friktion.

### Tekniska data

Lacktyp:	Polyuretan
Torrhalt:	ca 10%
pH-värde:	ca 8
Densitet:	1,0 kg/dm <sup>3</sup>
Torktid:	ca 2 timmar
Åtgång:	40–50 m <sup>2</sup> /liter per strykning
Antal appliceringar:	1–2 beroende på glansgrad på golvet som ska behandlas
Arbetsredskap:	Bona Applicator pad
Säkerhet:	Ej märkningspliktig. Se säkerhetsdatablad
Lagringstid:	Minst 2 år i öppnad originalförpackning
Förvaring:	Frostfritt. Frusen produkt går inte att använda
Förpackning:	10x1 liter, 50 kartonger per pall 3x5 liter, 44 kartonger per pall

Rengöring &  
underhåll



# Bona Freshen up

## Tekniskt datablad



### Förberedelser

Golvytan som skall behandlas skall vara torr, ren och fri från polish, vax och andra föroreningar. Skaka Freshen Up väl före användning. För att ta bort hårt sittande smuts samt för att jämna av ytan lite kan det vara nödvändigt att slipa golvet med ett fint slippapper korn 150.

**OBS:** Applicering av Freshen Up på matta golvytor kommer att höja glansgraden. Testa alltid funktion på en dold yta innan användning.

### Applicering

Dammsug eller torr moppa golvet för att ta bort lös smuts från ytan. Rengör/skura golvet noga med Bona Cleaner, se blandningsinstruktion på produktens etikett eller på separat tekniskt datablad. Se till att golvet är helt torrt innan Freshen Up appliceras.

1. Skaka behållaren noggrant innan användning. Applicera Freshen Up med en Bona Applicator pad. Ringla ut Freshen Up på golvet, arbeta på små ytor om ca 3-5 m<sup>2</sup> i taget. Fördela ut produkten tvärs golvet.
2. Distribuera Freshen Up på golvytan (åtgång 30-50 m<sup>2</sup>/liter). För bästa resultat applicera ett tunt, jämt lager. Undvik stark ventilation då det finns risk för för snabb tork samt att damm kan fastna på golvet när ytan fortfarande är våt.
3. Jämna av Freshen Up, genom att avsluta strykningen längs med träriktningen. Se till att hela ytan täckts, upprepa processen tills hela golvet behandlats. Låt golvet torka i minst 2 timmar innan det tas i bruk eller ifall fler lager skall appliceras. Behandla alltid hela ytan för att säkerställa enhetligt utseende och glansgrad.

**OBS:** Undvik hård belastning och återplacering av möbler och mattor de första 24 timmarna. Rengör verktyg med vatten.

### Underhåll

- För rengöring av ett behandlat trägolv kan en Bona Spray mopp användas en vecka efter behandlingen.
- Använd inte starkt alkaliska rengöringsmedel då dessa kan skada golvet.
- Behandlingen med Freshen Up förnyas vid behov. För ett golv i hemmiljö räcker oftast 1–2 behandlingar per år medan ett golv som utsätts för mycket starkt slitage kan behöva behandlas några gånger varje månad.
- Till skillnad mot golv som underhålls med polish eller vax kan ett golv behandlat med Freshen Up överlackeras.
- Tvätta först bort all Freshen Up med Bona Remove och mellanslipa därefter golvet innan det lackeras.