

## SP 9.500 DIRT

Pålitlig pumpning av rent och smutsigt vatten med en pumpkapacitet på upp till 9 500 l/tim. En kompakt instegspump för pumpning och överföring av smutsvatten samt med flottörbrytare.



### Beställningsnummer

1.645-800.0

- Nivåvippan kan fixeras

### Tekniska data

EAN-kod		4054278951652
Motoreffekt, max	W	280
Pumpkapacitet, max	l/h	< 9500
Temperatur	°C	Max. 35
Leveranshöjd	m	6
Tryck	bar	Max. 0,6
Partikelstorlek	mm	Max. 20
Nedsänkingsdjup	m	Max. 7
Min. restvatten, manuellt	mm	25
Resterande vattenhöjd	mm	25
Anslutningsgंगा		G1 1/2
Anslutningsgंगा på trycksidan		G1/2 invändig gंगा
Elkabel	m	10
Spänning	V	230 – 240
Frekvens	Hz	50
Färg		Gul
Vikt utan tillbehör	kg	3,8
Vikt inkl. förpackning	kg	4,6
Mått (L x B x H)	mm	229 x 238 x 303

### Utrustning

Bekvämt lyfthandtag	■
Slangsockel	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect för snabb och enkel slangkoppling	■
Ändra mellan manuell eller automatisk drift	Nivåvippan kan fixeras
Flottörbrytare	■
Vid automatisk drift (auto) växlar pumpen automatiskt med vattennivån	■
Vid manuell drift körs pumpen kontinuerligt tills dess att den minsta vattennivån har uppnåtts	■
Keramisk tätning.	■

■ Ingår i standardutrustningen



### Keramisk tätning.

- För extra lång livslängd.



### Flottörbrytare

- För att förhindra torrkörning sätts pumpen på eller av beroende på vattennivån.



### Quick Connect

- Anslutningsgंगा för snabb och enkel anslutning av 1"-, 1 1/4"- och 1 1/2"-slangar eller en G1-anlutning.

## TILLBEHÖR TILL SP 9.500 DIRT 1.645-800.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>ADAPTER</b>				
Anslutningssockel för sugslang	1	6.997-359.0	Vakuumtålig anslutning av sugslangar till pumpen, inklusive slangklämma. Passar till 3/4"- och 1"-slangar. För pumpar med 1"-anslutningsgånga.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER</b>				
Förfilter för dränkbara pumpar, liten	2	2.997-201.0	Skyddar den dränkbara pumpar och förbättrar därmed driftens tillförlitlighet: det robusta och lättmonterade förfiltret för SP 1 till SP 5 dränkbara Plan/smuts-pumpar.	<input type="checkbox"/>
<b>ÖVRIGT</b>				
Plattslangset	3	2.997-100.0	Platsbesparande slangset med en flexibel textilklädd slang och slangklämmor i rostfritt stål för anslutning till dränkbara pumpar. Idealisk för effektiv uttömning av vatten vid översvämning.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGAR</b>				
PrimoFlex 1" 1m	4	2.645-247.0	PrimoFlex® 1" är en kvalitetsslang för trädgården som säljs som metervara, vilket innebär att du beställer exakt den längd som du behöver (högst 50 m). Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4" -25m	5	2.645-322.0	Den 25 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4" är lätthanterlig, hållbar och väderbeständig. Flexibel, enastående robust och extremt beständig mot veck - för konstant vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4" -50m	6	2.645-323.0	Ultrarobust, extremt beständig mot veck och fri från alla skadliga ämnen: den 50 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4". Tillverkad av högkvalitativt vävmaterial i flera skikt för ett konstant vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0	Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 25 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    Passande tillbehör    Rengöringsmedel.