

NILFISK MC1C OCH MC2C

Ta bort smuts med högtryck!



NILFISK

Mer kraft till proffsen!

Gör plats för Nilfisk MC1C och MC2C! En serie med kompakta, kraftfulla och mycket mångsidiga kallvattenhögtryckstvättar för enkel, snabb och effektiv daglig rengöring.

MC1C och MC2C är skräddarsydda och riktade till alla yrkesproffs inom lantbruk, rengöring och handel.

Det ergonomiskt utformade spolhandtaget gör att maskinen kan arbeta effektivare med lägre tryck samtidigt som den sparar energi och minskar risken för överansträngning.

Det unika 4-i-1-munstycket ger högre rengöringseffekt med mindre ansträngning. Vrid bara på munstycket för det läge som passar uppgiften och få en överlägsen upplevelse.

Den slitstarka, stålarmerade slangen minimerar trassel och är lätt att rulla upp. MC2C har dessutom en 15 meter lång slang som möjliggör ett ännu större arbetsområde.

Ett unikt tryckaktiverat system och beprövad pumpteknik ökar effektiviteten, tillförlitligheten och den totala användarupplevelsen.



Viktiga egenskaper och fördelar:

- Ergonomiskt utformat Ergo-spolhandtag för bättre användarkomfort och optimal total effektivitet
- Ett unikt 4-i-1-munstycke som kan anpassas för många olika rengöringsuppgifter – även i utmanande eller mycket smutsiga områden (utvalda modeller)
- Ett unikt tryckaktiverat system som förbättrar effektiviteten och minimerar spill
- 2,5-liters kembehållare ger större räckvidd vid rengöring utan påfyllning (endast standard på MC2C)
- En slitstark 10 meter stålarmerad slang, trasselfri och enkel att rulla upp (endast utvalda modeller har slangrulle)
- Automatisk start/stopp-funktion som pausar motorn när avtryckaren släpps



Ytterligare egenskaper endast för MC2C:

- Ett skummunestycke för enkel, effektiv och intuitiv applicering av rengöringsmedel
- En slitstark 15 meter lång stålarmerad slang, trasselfri och enkel att rulla upp



Redo för tuffa tag

MC1C MC2C är ditt förstahandsval för olika rengöringsjobb. Båda fungerar som ett komplement till en kraftfullare högtryckstvätt eller som en fristående högtryckstvätt för små till medelstora rengöringsuppgifter för:



Små lantbruk

- Rengöring av jordbruksutrustning och fordon
- Rengöring av verktyg och mjölkningsutrustning



Mindre städföretag

- Lättare rengöring av parkeringsplatser, öppna ytor
- Rengöring av utomhusområden
- Rengöring av uppfarter och terrasser



Hantverkare, murare och målare

- Rengöring av mindre byggarbetsplatser
- Rengöring av verktyg och utrustning
- Ta bort lera, sand och ingrodd smuts där inget varmvatten behövs

Tekniska specifikationer

Beskrivning	Enhet	MC1C 125/500 XT	MC2C 120/520 T	MC2C 120/520 XT	MC2C 140/610 XT	MC2C 150/650	MC2C 150/650 XT
Tryck och vattenmängd (arbetstryck/max. flöde)	bar / l/h	125/500	120/520	120/520	140/610	150/650	150/650
Spänning/fas/frekvens/förbr	V/~/Hz/A	230/1/50/9,5	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/12,6	230/1/50/14,5	230/1/50/14,5
Rekommenderad minsta nödvändiga säkring	A	10	10	10	13	16	16
Strömförbrukning	kW	2.1	2.3	2.3	2.9	3.3	3.3
Pump och kolvar		NA01 och rostfritt stål	PRO och rostfritt stål	PRO och rostfritt stål	PRO och rostfritt stål	PRO och rostfritt stål	PRO och rostfritt stål
Motor	rpm	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Spolhandtag		Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000
Spolrör och munstycke		4-i-1 munstycke	4-i-1 munstycke	4-i-1 munstycke	4-i-1 munstycke	FlexoPower 990	4-i-1 munstycke
Slangrulle		ja	nej	ja	ja	nej	ja
Slanglängd	m	10	10	15	15	10	15
Skummunestycke		nej	ja	ja	ja	ja	ja
Mått (LxBxH)	mm	344x403x707	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Vikt	kg	20,3	27,3	28,1	28,1	26,3	28,1